

Ficha técnica :


78 SEC S3




Capacidad		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	7.85 m
Working height maximum (outdoor)	h21	6.47 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.85 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	4.47 m
Capacidad plataforma	Q	227 kg
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		113 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		1329 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.66 m x 0.76 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud)		2.55 m
Anchura total	b1	0.82 m
Longitud total	l1	1.83 m
Altura total	h17	2.16 m
Altura total plegada	h18	1.80 m
Radio de giro exterior	Wa3	1.55 m
Distancia al suelo	m4	0.08 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Distancia entre ejes	y	1.32 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		26 s / 22 s
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3 ° / 1.50 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Antihuella
Medidas ruedas delanteras / traseras		0,305 x 0,115 - 0,305 x 0,115
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Batería / Capacidad de la batería		24 V / 225 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (A)		24 V / 27 A
Varios		
Presión al suelo		11.17 daN/cm ²
Capacidad del depósito hidráulico		14.20 l
Ruido en el entorno (Lwa)		< 70 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

78 SEC S3 - Diagramas de carga

Ábaco de carga



78 SEC S3 - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

2 flashing LED beacons

2 swing out component trays

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Barandilla plegable con puerta batiente de media altura

Cargador integrado multitenisión

Descenso manual de socorro

Descent alarm

Emergency stop at ground controls

Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras

Freno de disco múltiple en la rueda trasera

Horómetro

Indicador testigo de carga batería

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Monobloc semi-traction battery

Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma

Predisposición 220 V en la cesta

Protección de baches fijo

Side and rear forklift pockets

Superficie de la placa antideslizante

Tecnología bus CAN

Opcional


Aceite biodegradable

Aceite para grandes fríos

Amés de seguridad

Bip sonoro en todos los movimientos

Predisposición de aire



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes