

Rendimiento

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	2049 kg
Carga nominal (no excede el 35% de la carga de vuelco)	717 kg
Capacidad de la bomba	63.00 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	22.4-23.1 MPa
Velocidad de desplazamiento máx.	10.0 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad – opcional)	14.4 km/h

Motor

Marca/Modelo	Bobcat/D24
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia a 2600 rpm (ISO 14396)	41.0 kW
Par a 1800 rpm (ISO 14396)	204.2 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2393 cm ³
Depósito de combustible	64.90 L

Pesos

Peso operativo	2961 kg
Peso de envío	2665 kg
Presión sobre el suelo	34.00 kPa

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales o joysticks opcionales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) independientes
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

Equipamiento de serie

Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Cinturón de seguridad con sujeción de 3 puntos
Freno de estacionamiento	SopORTE de los brazos de elevación
Cabina del operador Deluxe * - Incluye revestimiento de espuma, ventanas laterales, superior y trasera, trenza de cables Deluxe, luz de techo y toma de corriente eléctrica ¹	Parada del sistema hidráulico/motor
Conjunto de reducción de ruido	Spark Arrester
Luces de trabajo delanteras y traseras	Bujías incandescentes de activación automática
Tablero de instrumentos Deluxe	Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente
Interruptor de encendido sin llave con contraseña	Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo
Asiento con suspensión	Machine IQ (telemática)
Cinturón de seguridad	Instrumentación
Barra del asiento	Certificación CE
Orugas — goma — 300 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bastidor Bob-Tach™	


1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I.

Opciones

Cabina del operador Deluxe con calefacción	Radio
Cabina cerrada con calefacción, ventilación y aire acondicionado	Luz estroboscópica
Controles de joysticks seleccionables (SJC)	Alarma de marcha atrás
Dos velocidades	Girofaro
Asiento de paño con suspensión	Luces de trabajo LED
Módulo de identificación de implementos	Road Option
Autonivelación de la cuchara (incluye selección de encendido / apagado)	Color de pintura personalizado (pedido min. de 5 unidades)
Bob-Tach™ hidráulico	

Aspectos ambientales

Operador LpA (98/37 y 474-1)	85 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	1.00 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	2.42 ms ⁻²

Dimensiones


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Implementos

Accesorios para ahoyadores	Grapas industriales
Accesorios para fresadoras	Grapas para cepellones
Accesorios para horquillas porta-palets	Hojas dózer
Accesorios para martillos hidráulicos	Hojas niveladoras
Ahoyadores	Hojas quitanieves
Barredoras	Hojas quitanieves en V
Bastidores universales	Hojas transplantadoras
Compactadores vibrantes	Hormigoneras
Cortadoras de césped	Horquilla porta-palets hidráulica
Cucharas 4 x 1	Horquillas para balas
Cucharas de armazón	Horquillas utilitarias
Cucharas de bajo perfil	Martillos hidráulicos
Cucharas de construcción/industriales	Niveladoras
Desbrozadoras de cuchillas Brushcat™	Niveladores rotativos
Desbrozadoras de martillos	Quitanieves
Desenrolladores de césped	Rastrillos hidráulicos
Discos decapadores	Remote Control
Dúmpers	Retroexcavadoras
Equipos de láser	Sembradoras
Escarificadores	Sierras de cepillo
Esparcidora	Tilt-Tatch
Esparcidoras	Trituradoras de residuos vegetales
Estabilizadores traseros	Varios
Explanadoras	